



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτμος, 4 Οκτωβρίου 2021
Αριθμ. πρωτ.: 1666

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
Τηλέφωνο: 2247 3 60307
Fax: 2247 0 33355

Απόφαση υπ' αριθμ. 114

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εξοπλισμού - υλικών αντιρρύπανσης – απορρύπανσης για τις ανάγκες του λιμένα Λειψών»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 70.7135.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 113/2021 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
9. Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού - υλικών αντιρρύπανσης - απορρύπανσης, που βάσει της κείμενης νομοθεσίας υποχρεούται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου να διατηρεί σε ετοιμότητα στο λιμένα Λειψών, ως φορέας διοίκησης και διαχείρισής του.

Αποφάσεις

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας εξοπλισμού - υλικών αντιρρύπανσης - απορρύπανσης για τις ανάγκες του λιμένα Λειψών, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθενται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού – υλικών αντιρρύπανσης – απορρύπανσης που το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου υποχρεούται να τηρεί για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης εντός του λιμένα Λειψών, της αρμοδιότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα κάτωθι:

Α) Πλωτό φράγμα τύπου φράκτη, εγκεκριμένου βάσει της υπ' αριθμ. 3221.2/1/99/15-01-1999 Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 76Β'/08-02-1999), κατάλληλο για περίφραξη θαλάσσιας περιοχής ή δεξαμενοπλοίου καθώς και για επιχειρήσεις καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων κ.τ.λ. Επίσης, το φράγμα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το μέγεθός του και στην ανοιχτή θάλασσα και να έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

- i) Συμμετρικός πλωτήρας
- ii) Ποδιά από ύφασμα βάρους κατ' ελάχιστον 750gr/m²
- iii) Έρμα από γαλβανισμένη αλυσίδα εν θερμώ, εντός διπλής θήκης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλωτού φράγματος θα έχουν ως εξής:

- i) Μήκος τμήματος: 15 μέτρα
- ii) Ολικό ύψος: τουλάχιστον 0,90m

iii) Ύψος εξάλων: σταθερό σε όλο το μήκος ενός τμήματος 15 μέτρων του φράγματος και ύψους όσο ακριβώς αναφέρεται στην έγκριση του τύπου του από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

iv) Βάρος: κατ' ελάχιστον 4,3kg/m

v) Αντοχή θραύσης: τουλάχιστον 6,000kgs

vi) Χρώμα: κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο.

Όλα τα επιμέρους υλικά που συνθέτουν το φράγμα θα πρέπει να είναι επιλεγμένα ώστε να είναι ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες απορρύπανσης, ενώ όλα τα μεταλλικά του μέρη πλην του έρματος θα είναι ανοξείδωτα. Συγκεκριμένα, το φράγμα θα φέρει ανοξείδωτα συνδετικά φραγμάτων (U-BOLTS) σε όλα τα σημεία σύνδεσης των επιμέρους τμημάτων και με το έρμα, εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και ναυτικά κλειδιά σύνδεσης σε όλα τα σημεία απόληξης των τμημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει αύξηση της αντοχής τους ισοκατανεμημένη σε τάσεις με τα U-BOLTS.

Τα επιμέρους τμήματα του πλωτού φράγματος θα πρέπει να μπορούν να συναρμολογούνται μεταξύ τους χωρίς κανένα περιορισμό στις πλευρές τους, έτσι ώστε να μπορούν και να αγκυροβολούνται εύκολα και από τις δύο πλευρές του φράγματος, ανεξάρτητα ποιά θα είναι από την έσω και ποιά θα είναι από την έξω πλευρά της πηγής της ρύπανσης.

Το πλωτό φράγμα θα πρέπει να φέρει φωσφορίζοντα στοιχεία στα έξαλα ανάμεσα από τους μάντες μεταφοράς του και ανά τακτά διαστήματα, έτσι ώστε να διακρίνεται και την νύχτα, με την προϋπόθεση τα στοιχεία αυτά να μην είναι αυτοκόλλητα αλλά είτε «περαστά» με βίδες, είτε ραμμένα, ώστε να μην αποχωρίζονται από αυτό.

Β) Τρίγωνο έλξης του ανωτέρω αναφερόμενου πλωτού φράγματος. Το τρίγωνο πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σωστή ρυμούλκηση του πλωτού φράγματος, έχοντας παρόμοια κατακόρυφη πλευστότητα με αυτό και δικό του πλωτήρα στο ήμισυ της επιφάνειάς του, αντίστοιχων προδιαγραφών με του φράγματος. Τα μεταλλικά μέρη του τριγώνου έλξης θα είναι επίσης ανοξείδωτα και η σύνδεσή του με το πλωτό φράγμα θα γίνεται μέσω ταχύκλειστων συνδέσμων ASTM (όχι άλλου αντίστοιχου τύπου), έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και γρήγορα ακόμη και μέσα στη θάλασσα.

Γ) Σετ ταχύκλειστων συνδέσμων ASTM (όχι άλλου αντίστοιχου τύπου), με απόληξη τμήμα του ανωτέρω αναφερόμενου πλωτού φράγματος μήκους 1 μέτρου με πλωτήρα, το οποίο να καταλήγει σε συνδετικά φραγμάτων U-BOLTS, έτσι ώστε αυτό (το πλωτό φράγμα) να μπορεί να «κοπεί» σε οποιοδήποτε σημείο του επιλεγεί κατά περίπτωση.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας έχει ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
-----	------------------	-----------------	----------	------------------	--------------------------

1	Πλωτό φράγμα τύπου φράκτη, ύψους τουλάχιστον 0,90m	m	75	44,16	3.312,00
2	Τρίγωνο έλξης πλωτού φράγματος	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	151,80	303,60
3	Σετ ταχύκλειστων συνδέσμων ASTM	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	191,82	383,64
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):					3.999,24
Φ.Π.Α. (24%):					959,82
ΣΥΝΟΛΟ:					4.959,06

Το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών από την έδρα του αναδόχου της προμήθειας και παράδοσής τους στο λιμένα Λειψών βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των παραλαμβανομένων ειδών και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποιο είδος δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7135.0003.

4. – Η κατακύρωση για το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

5. – Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Γαμπιέρης