



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 11 Οκτωβρίου 2024

Αριθμ. πρωτ.: 1539

Ταχ. Δ/ση: Χώρα – Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307
 Fax: 2247 0 33355

Απόφαση υπ' αριθμ. 102

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας κυκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ' αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Καθορισμός χερσαίας Ζώνης Σκάλας Νήσου Πάτμου» (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013).

7. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.7135.0005 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 126/2024 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
10. Την ανάγκη προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου, προς αντικατάσταση όμοιων που έχουν διαβρωθεί και δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν.

Αποφασίζει

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθεται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια σταθερών κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου, τα οποία απαιτούνται για την οριοθέτηση χώρων με διαφορετική λειτουργία και τον ευχερέστερο έλεγχο της κίνησης επιβατών και οχημάτων σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Για την οριοθέτηση των χώρων του λιμένα Σκάλας Πάτμου και τον ευχερέστερο έλεγχο της κίνησης των επιβατών και οχημάτων εντός αυτού τοποθετήθηκαν πριν από περίπου τριάντα έτη χαλύβδινα σταθερά κιγκλιδώματα. Λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται, αλλά και του γεγονότος ότι τα συγκεκριμένα κιγκλιδώματα κατασκευάστηκαν από κοινό χάλυβα (παρά τις κατά καιρούς εργασίες συντήρησης που έγιναν από πλευράς της Υπηρεσία μας), έχουν πλέον προσβληθεί από οξείδωση σε βαθμό που πλέον δεν δύνανται να επισκευαστούν και για το λόγο αυτό χρήζουν αντικατάστασης. Επειδή η οριοθέτηση των χώρων του λιμένα όπως είχε γίνει αποδείχθηκε επιτυχής, τα νέα κιγκλιδώματα θα έχουν αντίστοιχες διαστάσεις και θα τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις με τα υφιστάμενα.

Έτσι, στα πλαίσια της συναφθησόμενης σύμβασης, προβλέπεται η προμήθεια σταθερών κιγκλιδωμάτων και θυρών, που θα κατασκευαστούν με τη χρήση κοιλοδοκών από χάλυβα κατηγορίας κατ' ελάχιστον Fe360. Κάθε τεμάχιο μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής του

θα γαλβανιστεί εν θερμώ κατά ISO 1461, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή προστασία του από την διάβρωση. Συγκεκριμένα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών έχουν ως εξής:

Σταθερά κιγκλιδώματα: Τα σταθερά κιγκλιδώματα θα έχουν μήκος, που θα ποικίλει από 1,20m έως 3,00m, ενώ το ύψος τους από την τελική επίστρωση του προβλήτα θα είναι 1,50m. (Εξαιρέση σε αυτό αποτελεί μόνο ένα σταθερό κιγκλιδώμα που θα έχει ύψος 1,40m). Κάθε τεμάχιο θα κατασκευαστεί περιμετρικά από διατομή 80mm x 40mm x 3mm, ενώ εσωτερικά θα φέρει κατακόρυφα, οριζόντια και χιαστί διακοσμητικά στοιχεία από διατομή 40mm x 40mm x 3mm, όπως φαίνονται στα συνημμένα σχέδια. Κάθε τεμάχιο θα στηρίζεται σε δύο (2) πόδια, διατομής 80mm x 80mm x 3mm. Τα πόδια θα συνδέονται με πέλματα διαστάσεων 300mm x 120mm x 5mm, τα οποία θα φέρουν τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 12mm.

Καγκελόπορτες: Οι καγκελόπορτες που θα κατασκευαστούν θα είναι ανοιγόμενες. Το καθαρό ύψος τους θα είναι 1,30m, γεγονός που συνεπάγεται ότι το κενό μεταξύ της επίστρωσης του προβλήτα και του κάτω μέρους τους θα είναι 20cm. Η ανάρτηση των φύλλων τους θα γίνει σε υποστύλωμα ύψους 1,50m και διατομής σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, με την χρήση μεντεσέδων ενισχυμένων, ελάχιστης διαμέτρου Φ15mm. Στις δίφυλλες πόρτες, στο άνω μέρος τους και στο σημείο επαφής τους τα φύλλα της πόρτας θα έχουν κατάλληλη υποδοχή (από γωνιακή διατομή με οπή) για την ασφάλισή της με λουκέτο. Ειδικά στη μονόφυλλη πόρτα, για την ασφάλιση με λουκέτο θα προβλεφθεί η τοποθέτηση μιας γωνιακής διατομής στο άνω μέρος του φύλλου και μιας στο υποστύλωμα που θα εφάπτεται όταν κλείνει.

Κάθε πόρτα θα φέρει ένα κατακόρυφο στήριγμα (που θα βυθίζεται σε οπή επί της επίστρωσης του προβλήτα) επιτρέποντας την σταθεροποίηση του ενός φύλλου της στο έδαφος. Τα στηρίγματα αυτά θα αποτελούνται από ράβδο διαμέτρου τουλάχιστον Φ14, διαμορφωμένη σε σχήμα L, με το κατακόρυφο τμήμα να έχει μήκος 0,70m και το οριζόντιο 0,20m. Στις δίφυλλες πόρτες, στο φύλλο που θα έχει το στήριγμα, επί της άλλης όψης θα τοποθετηθεί λάμα μήκους 1,30m (δηλαδή καθ' όλο το ύψος της), πλάτους 5cm και πάχους 3mm, η οποία θα αποτρέπει το άνοιγμα της θύρας.

Τα πέλματα των θυρών θα έχουν σχήμα τετραγώνου με πλευρά τουλάχιστον 10cm μεγαλύτερη από την πλευρά της διατομής που στηρίζουν, πάχος 5mm και θα φέρουν τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 12mm.

Όλες οι διατομές που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών θα είναι στην απόληξή τους κλειστές, ώστε να μην γίνεται εισροή ομβρίων υδάτων.

Όλα τα κιγκλιδώματα θα παραδοθούν γαλβανισμένα, χωρίς πρόσθετη βαφή. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στο λιμένα Σκάλας Πάτμου, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, στην αποθήκη του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας έχει ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Σταθερό κιγκλίδωμα, μήκους 3,00m και ύψους 1,50m	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	860,00	17.200,00
2	Σταθερό κιγκλίδωμα, μήκους 2,70m και ύψους 1,50m	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	750,00	2.250,00
3	Σταθερό κιγκλίδωμα, μήκους 2,40m και ύψους 1,50m	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	650,00	650,00
4	Σταθερό κιγκλίδωμα, μήκους 2,20m και ύψους 1,50m	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	630,00	1.890,00
5	Σταθερό κιγκλίδωμα, μήκους 2,00m και ύψους 1,50m	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	620,00	620,00
6	Σταθερό κιγκλίδωμα, μήκους 1,50m και ύψους 1,50m	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	500,00	1.500,00
7	Σταθερό κιγκλίδωμα, μήκους 1,20m και ύψους 1,40m	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	490,00	490,00
8	Θύρα δίφυλλη ανοιγόμενη, συνολικού μήκους 5,20m και ύψους 1,50m.	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	1.950,00	1.950,00
9	Θύρα δίφυλλη ανοιγόμενη, συνολικού μήκους 3,00m και ύψους 1,50m.	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	1.300,00	1.300,00
10	Θύρα δίφυλλη ανοιγόμενη, συνολικού μήκους 2,20m και ύψους 1,50m.	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	1.200,00	1.200,00
11	Θύρα μονόφυλλη ανοιγόμενη, συνολικού μήκους 1,10m και ύψους 1,50m.	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	950,00	950,00
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:					30.000,00
Φ.Π.Α. (24%):					7.200,00
ΣΥΝΟΛΟ:					37.200,00

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στην Πάτμο και παράδοσής τους στο λιμένα Σκάλας.

ΑΡΘΡΟ 5^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να παράσχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατασκευής των κιγκλιδωμάτων στα αρμόδια όργανα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση χωρίς ξέσματα, χτυπήματα και λοιπές φθορές.

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των παραλαμβανομένων ειδών και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποιο είδος δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.0005.

4. – Η παράδοση των κιγκλιδωμάτων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου θα γίνει εντός πενήντα (50) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

**Νικήτας Τσαμπαλάκης
Δήμαρχος Πάτμου**