



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 15 Ιουνίου 2026
 Αριθμ. πρωτ.: 1147

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60307
 e-mail: info@dilitap.gr

Απόφαση υπ' αριθμ. 71

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας παγκακιών για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
6. Το γεγονός ότι στον Α.Λ.Ε. 030.3120989 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 138/2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
9. Την ανάγκη προμήθειας παγκακιών που θα τοποθετηθούν στο λιμένα Σκάλας Πάτμου, προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Αποφασίζει

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας παγκακιών που θα τοποθετηθούν στον λιμένα Σκάλας Πάτμου, κατά την παραμονή του σε αυτόν (λόγω αναμονής για επιβίβαση σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο ή λέμβο μεταφοράς επιβατών κρουαζιεροπλοίων, διαβατηριακού και τελωνειακού ελέγχου κλπ), καθώς και των διερχόμενων από την Χερσαία Ζώνη Λιμένα, με απευθείας ανάθεση.
2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθεται παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια παγκακιών που θα τοποθετηθούν στο λιμένα Σκάλας Πάτμου, προς εξυπηρέτηση του κοινού.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το παγκακι θα είναι παραδοσιακού τύπου και θα αποτελείται από το κάθισμα, την πλάτη και δύο μεταλλικές βάσεις στήριξης από χυτοσίδηρο.

Το κάθισμα και η πλάτη στήριξης θα αποτελούνται από τουλάχιστον οκτώ (8) ξύλινες δοκούς ελάχιστης διατομής 60 × 30mm και μήκους 1,80m.

Οι συνολικές διαστάσεις του παγκακιού θα είναι:

- μήκος 1,80m
- ύψος 0,70m
- πλάτος 0,45m,

με δυνατότητα απόκλισης $\pm 10\%$.

Η γωνία μεταξύ πλάτης και καθίσματος του παγκακιού θα πρέπει να είναι της τάξης των 105°, ώστε να εξασφαλίζεται εργονομία, άνεση και ξεκούραστη χρήση.

Οι μεταλλικές βάσεις στήριξης θα είναι κατασκευασμένες από ειδικό χυτοσίδηρο τύπου GG20 (γκρίζος χυτοσίδηρος σύμφωνα με EN 1561, ελάχιστης αντοχής σε εφελκυσμό 200 MPa), ο οποίος παρουσιάζει υψηλή αντοχή στη φθορά, καλή απόσβεση κραδασμών και εξαιρετική συμπεριφορά

σε εξωτερικές καταπονήσεις. Ο σκελετός θα φέρει τοξωτή διαμόρφωση μεταξύ των πελμάτων, ενώ στις βάσεις θα υπάρχουν οπές για την απευθείας στερέωση των ξύλινων δοκών του καθίσματος και της πλάτης, η οποία (όπως προαναφέρθηκε) θα φέρει κλίση προς τα πίσω προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη άνεση στον χρήστη. Επίσης, οι μεταλλικές βάσεις στήριξης θα ενώνονται με τουλάχιστον δύο (2) ράβδους (ντίτζες) από το ίδιο υλικό, με σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας.

Για την αντισκωριακή προστασία, σε όλα τα μέρη από χυτοσίδηρο θα έχει εφαρμοστεί ηλεκτροστατική βαφή πούδρας δύο στρωμάτων, μαύρου χρώματος. Τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και στερέωσης (βίδες, σύνδεσμοι κ.λπ.) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς, φέροντας κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας, ώστε να παραλαμβάνουν τα προβλεπόμενα φορτία και να αντέχουν στη διάβρωση και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Για την αποτροπή μετακίνησης ή κλοπής, στα πέλατα των βάσεων του παγκακιού θα υπάρχουν οπές, ώστε να είναι δυνατή η πάκτωσή του στο έδαφος. Σημειώνεται ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου να παρέχει τα απαιτούμενα ανοξείδωτα υλικά για την πάκτωση του παγκακιού.

Όλες οι διεργασίες παραγωγής και επεξεργασίας των πρώτων υλών θα διεξάγονται σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 και Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008.

Οι ξύλινες δοκοί θα είναι κατασκευασμένες από πεύκο Σουηδίας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 351. Πρόκειται για σουηδική ξυλεία, η οποία θα είναι εμποτισμένη και βαμμένη με υδατοδιαλυτά χρώματα και βερνίκια υψηλής αντοχής και μη τοξικής χημικής σύστασης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, κατά τρόπο ώστε να είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι υδατοδιαλυτά τύπου κεριού, ειδικά σχεδιασμένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, απολύτως ασφαλή για τους χρήστες, φιλικά προς το περιβάλλον και χωρίς την παρουσία μολύβδου, χρωμίου, καδμίου ή άλλων βαρέων μετάλλων.

Η ξυλεία θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, εμποτισμένη και βαμμένη για αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Χαρακτηρίζεται από σταθερότητα μορφής, με εξαιρετικά χαμηλές παραμορφώσεις ή ρηγματώσεις. Όλες οι ακμές των ξύλων θα είναι πλανισμένες σε ακτίνα κατ' ελάχιστο 5mm.

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας έχει ως κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ (€)
1	Παγκάκι παραδοσιακού τύπου, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	470,00	7.050,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	7.050,00
Φ.Π.Α. (17%):	1.198,50
ΣΥΝΟΛΟ:	8.248,50

Το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του υπό προμήθεια είδους στην Πάτμο και παράδοσής του στην αποθήκη του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., που βρίσκεται στο λιμένα Σκάλας Πάτμου, θα επιβαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας και περιλαμβάνεται στην ανωτέρω τιμή.

ΑΡΘΡΟ 5^ο – Συμβατική προθεσμία παράδοσης

Η παράδοση του είδους θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο - Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή είδους

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των παραλαμβανομένων παγκακιών και η συμφωνία τους με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν το είδος δεν πληροί κάποιο από τα προεκτεθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».

3. – Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 030.3120989.

Ο Πρόεδρος

**Νικήτας Τσαμπαλάκης
Δήμαρχος Πάτμου**